

GIESSEREIWERKZEUGE aus einem Stück geschmiedet

BEHANDLUNGSVORSCHRIFT für Gießlöffel, Tauchglocken, Abschäumer, usw.: siehe nebenstehend auf Seite 6

Hinweis: Kokillen-, Kellen- u. Geräteschlichten siehe Artikel-Nr. 435 – 441

Gießschalen Nr. 1100

1/2 kugelförmig, mit oder ohne Ausguss, 5 mm Wandstärke, Qualität III = 1000°

Außen-Ø mm	60	80	100	120	150	180	200
Bestell-Nr.	018.106	018.108	018.110	018.112	018.115	018.118	018.120



1100

018

Schmelzschalen Nr. 1102

10 mm Wandstärke, Qualität III = 1000° – gegen Mehrpreis mit Ausguss oder mit 80 mm Auflegerand

Außen-Ø* mm	250	300	* ohne Rand gemessen
Ausführung	Bestell-Nummer		
ohne Ausguss	019.125	019.130	
mit Ausguss	019.225	019.230	
mit 80mm Auflegerand	019.325	019.330	



1102 mit Auflegerand

019

Bleischmelzkessel Nr. 1101

mit Ausguss, 6 – 10 mm Wandstärke, Qualität III = 1000°

a) mit Einhängebügel

b) mit seitlichem Zapfen

Beide Ausführungen sind gegen Mehrpreis auch zusätzlich mit 3 Füßen zu versehen.

Außen-Ø mm	150	180	200	220	240	260	280	300
Ausführung	Bestell-Nummer							
mit Bügel	020.115	020.118	020.120	020.122	020.124	020.126	020.128	020.130
mit Zapfen	020.215	020.218	020.220	020.222	020.224	020.226	020.228	020.230
Mehrpr. f. 3 Füße	020.301							



1101 mit Einhängebügel

020

Abschäumer Nr. 1211

mit kantigem Stuppstiel, mit Bohrungen 12 mm Ø, 6 mm Wandstärke, 1/4 tief

Qualität I – rote Kennzeichnung

Nicotherm – hochhitzebeständig 1400°, für Schwermetall

Qualität II – blaue Kennzeichnung

Thermax – hitzebeständig 1200°, für Schwermetall

Qualität III – ohne Kennzeichnung

Ferrum – beständig 1000°, für Aluminium

Ø mm	120	160	200	250	300
Lochanzahl	5	5	9	13	18
Ausführung	Bestell-Nummer				
Qual. I	021.112	021.116	021.120	021.125	021.130
Qual. II	021.212	021.216	021.220	021.225	021.230
Qual. III	021.312	021.316	021.320	021.325	021.330



1211

Auf Wunsch auch ohne Löcher lieferbar!

021

Abschäumer Nr. 1210

mit Hakenstiel 1000 mm lang, mit Bohrungen 12 mm Ø, 5 mm Wandstärke, Qualität III = 1000°, 1/4 tief

Ø mm	120	160	200
Lochanzahl	5	5	9
Bestell-Nr.	022.112	022.116	022.120




1210

022

Tiegelkrätzer Nr. 1214

rechtwinklig verkröpft, 10 mm Wandstärke, mit kantigem Stuppstiel, 1/2 rund

Breite mm	120	160	200
Bestell-Nr.	023.112	023.116	023.120



1214

023

Knippeisen Nr. 1215

stählern, gehärtet, Knippkante beschliffen, Stiel-Ø ca. 15 mm, Breite der Knippkante ca. 20 mm

Länge mm	300	400	500
Bestell-Nr.	024.130	024.140	024.150



1215

024

Auch aus **Chrom-Vanadium-Stahl** lieferbar! Anfrage unter Stückzahlangabe und Länge erbeten