

Grafit-Pyrometer-Rohre

045

1) Standardausführung (ohne inneres Rohr)

L (mm)	D (mm)	l (mm)
300, 400, 500, 600,	40,50,	20, 25
800, 1000, 1200	55,60	30


2) mit Eisenrohr und Gewindeanschluss

Bestell-Nr.	Rohr-Außen- \varnothing A mm	Rohr-Innen- \varnothing B mm	Gewinde- anschluß C	Schutzrohr- \varnothing D mm
045.201	17	12	3/8"	52
045.202	21	15	1/2"	52
045.203	27	21	3/4"	60

Lieferbare Längen der Typen 045.201 – 045.203:

150; 255; 305; 405; 460; 510; 560; 610; 710; 760; 915; 1065; 1220 mm

Weitere Abmessungen sowie Pyrometer-Schutzrohre aus SiC, Syalon, Siliciumnitrid, Gusseisen oder hitzebeständigem Stahl auf Anfrage!



Ausführung 1

Ausführung 2

Grafit-Tiegel-Zubehörteile

046



Aufsätze



Deckel mit Knopf



Ofendeckel



Ausgussrinnen



Rohre

sowie

- Stopfen
- Rührer bzw. Stäbe

In vielen Ausführungen nach Muster oder Zeichnung lieferbar

Tiegel-Streupulver in 25 kg-Säcken Bestell-Nr. 047.001

047

für Untersätze, um das Kleben des Tiegels zu vermeiden

SiC-Schmelztiegel (grundsätzlich isostatisch gepresst)

048

Form AC Bestell-Nr.	Größe	Schwermetall Inhalt kg	H mm	D mm	d mm
048.101	AC 2	2	115	105	70
048.102	AC 4	4	145	120	80
048.102A	AC 6	6	165	140	95
048.103	AC 8	8	185	155	105
048.103A	AC 10	10	205	155	110
048.104	AC 12	12	220	165	115
048.105	AC 16	16	240	195	130
048.105A	AC 18	18	240	200	130
048.106	AC 20	20	255	200	130
048.107	AC 25	25	260	220	145
048.108	AC 30	30	290	230	155
048.109	AC 35	35	300	240	160
048.110	AC 40	40	310	260	165
048.111	AC 50	50	330	270	175
048.112	AC 60	60	345	285	190
048.113	AC 70	70	360	295	200
048.114	AC 80	80	370	305	200
048.115	AC 90	90	380	325	220
048.116	AC 100	100	400	325	220
048.117	AC 120	120	410	345	235
048.118	AC 150	150	450	370	260
048.119	AC 175	175	470	370	260
048.120	AC 200	200	500	400	280
048.121	AC 250	250	515	420	280
048.122	AC 300	300	540	440	265
048.123	AC 350	350	590	465	290
048.124	AC 400	400	600	510	360
048.126	AC 500	500	650	515	360


Form BUC Bestell-Nr.	Größe	Leichtmetall Inhalt kg	H mm	D mm	d mm
048.302	BUC 50	50	395	395	215
048.303	BUC 60	60	430	395	215
048.304	BUC 75	75	375	465	280
048.305	BUC 100	100	400	525	310
048.306	BUC 125	125	450	525	310
048.307	BUC 150	150	490	525	310
048.308	BUC 175	175	550	525	310
048.309	BUC 200	200	600	525	310
048.310	BUC 202	215	620	525	310
048.312	BUC 250	250	630	615	355
048.313	BUC 300	300	700	615	355
048.314	BUC 350	350	800	615	355
048.315	BUC 360	400	900	615	355
048.316	BUC 500	500	750	775	400
048.317	BUC 600	600	900	780	400

Für Kippöfen mit Bodenausparung und Ausgusseinschnitt lieferbar.

Weitere Größen auf Anfrage!



Form AC



für feststehende Öfen


bei Leicht- und
Schwermetallguss

Die Größen AC 10 – AC 12 und AC 25 – AC 175 werden standardmäßig mit Ausgusstülle gefertigt. Bei anderen Größen auf Anfrage möglich.



Form BUC

ohne Ausguss



für Schöpf- und
Warmhalte-Öfen

bei Leichtmetallguss

SiC-Schmelztiegel in anderen Formen und SiC-Zubehörteile auf Anfrage!