


Verzinnte Wandstärke-Kernstützen

065

gerade oder gebogene Form, perforiert

Blechbreite x-stärke	Höhe	Mindestbestellmenge
5 x 10 x 0,5 mm	3 - 10 mm	5000 St.
10 x 10 x 0,5 mm	3 - 12 mm	100/5000 St.
10 x 20 x 0,5 mm	3 - 15 mm	100/5000 St.
15 x 20 x 0,5 mm	4 - 15 mm	5000 St.
25 x 25 x 0,5 mm	4 - 18 mm	5000 St.



gerade Form



gebogene Form

Wir führen folgende Abmessungen **in gerader Form lagermäßig**:

Abmessung	Höhe mm / Bestell-Nr.							
	4	5	6	7	8	9	10	12
10 x 10 x 0,5	065.104	065.105	065.106	065.107	065.108	065.109	065.110	065.112
10 x 20 x 0,5	065.304	065.305	065.306	065.307	065.308	065.309	065.310	065.312

In den übrigen Abmessungen und Höhen ist infolge der vielen Sorten mit gewissen Lieferzeiten zu rechnen und die Mindestmengen sind zu beachten.


Wandstärke-Kernstützen aus Aluminium

066

10 x 10 x 0,5 mm, gerade, nicht perforiert

Bestell-Nr.	066.104	066.105	066.106	066.108	066.110
Höhe mm	4	5	6	8	10

Andere Abmessungen auf Anfrage, auch aus Kupfer unter Stückzahlangebe.



Verzinnte Kernböckchen, selbstklebend

067

Jeweils eine Außenseite der Stützplatten ist mit lösungsmittelfreiem Schmelzkleber beschichtet und mit silikonisiertem Papier versiegelt. Keine Gasbildung, da der verwendete Schmelzkleber lösungsmittelfrei ist. Feste Klebeverbindung auf Sand und Schlichte. Alle Formen und Abmessungen der Kernstützen Art. 057-066 sind mit einseitiger Haftbeschichtung lieferbar!

Wir erbitten Ihre Anfragen unter Mengenangabe!



K(Kunststoff)-Kernstützen für Alu-Guss

067A

Aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoff gefertigt, zylinderförmig geformt. Vergasen beim Gießvorgang, sodass auch im Bereich der Stütze eine homogene Gusswandung mit absoluter Dichtigkeit entsteht. Bei schweren Kernen bzw. größerem Kernauftrieb müssen die Stützen stärker dimensioniert werden, weil sie sich geringfügig zusammendrücken können.

Durchm.	Höhe	Mindestbestellmenge
9 mm	4 - 13 mm	1000 St.
12 mm	3 - 13 mm	1000 St.
16 mm	4 - 13 mm	1000 St.
20 mm	4 - 13 mm	1000 St.


jeweils lieferbar: 1) mit einseitiger Haftbeschichtung (selbstklebend)
2) ohne Haftbeschichtung

Wir führen folgende Höhen (Ø 12 mm, selbstklebend) **lagermäßig**:

Bestell-Nr.	067.103	067.104	067.105	067.106	067.107	067.108	067.110	067.112
Höhe	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
VPE* St.	5320	4060	3220	2800	2380	2100	1680	980

* Lieferung von Anbruchmengen ebenfalls möglich!

In den übrigen Abmessungen und Höhen ist infolge der vielen Sorten mit gewissen Lieferzeiten zu rechnen und die Mindestmengen sind zu beachten. Weiterhin lieferbar: **Kernstützenklebegerät** zur Selbst-Beschichtung von Kernstützen!



Verzinnte Stangenkernstützen

068

mit Rillen und geraden oder gebogenen Platten

Standard-Länge: 200 mm (andere Längen auf Anfrage)

Stangen-Ø mm	Platten-größe mm	Bestell-Nummer		Stangen-Ø mm	Platten-größe mm	Bestell-Nummer	
		gerade	gebogen			gerade	gebogen
3	25 x 15 x 1,0	068.103	068.203	10	80 x 40 x 2,0	068.110	068.210
4	30 x 20 x 1,0	068.104	068.204	12	85 x 45 x 3,0	068.112	068.212
5	45 x 25 x 1,0	068.105	068.205	15	100 x 60 x 3,0	068.115	068.215
6	50 x 30 x 1,5	068.106	068.206	18	120 x 70 x 3,0	068.118	068.218
8	65 x 40 x 2,0	068.108	068.208	20	150 x 80 x 3,0	068.120	068.220

Mindestbestellmenge: 100 St. pro Abmessung



Sonder-Kernstützen

069

- Schulterkernstützen
- Radiatoren-Kernstützen
- Kernfesthalter
- Hülsen

Auf Anfrage!



Eingussplättchen aus Weißblech

070

ohne oder mit Loch, bzw. perforiert

30; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 73; 80; 90; 110 mm Ø

Blechstärken: 0,20; 0,32; 0,52; 0,80; 1,00 mm

Keine Lagerhaltung! **Mindestbestellmenge: 1000 St.**

Auch aus Aluminium lieferbar!

