

Spritzerschutzkleidung

zum Schutz vor Alu- oder Eisenspritzern bei geringer Strahlungshitze; aus Marlan-Schutzgewebe. Die Durchbrennsicherheit entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11612 (A, B1, C2, D3, E3, F1) sowie 11611 (Klasse 1). Sehr gute Trageeigenschaften durch geringes Gewebegewicht von nur 365 g/m². Hoher Schutz bei langer Lebensdauer. Alle Teile mit abgedecktem Frontverschluss.

- 1) **Jacken** Länge 750 mm, Umlegekragen, Kugelärmel, 2 Außentaschen
- 2) **Bundhosen** Länge ca. 1000 mm, 2 Seitentaschen
- 3) **Latzhosen** Längenverstellbare Hosenträger, Brustlatztasche und 2 Seitentaschen
- 4) **Gießeihemden** Länge ca. 750 mm, Stehkragen, Kugelärmel



354

Form/ Ausführung	Konfektionsgröße/Bestell-Nummer							
	46	48	50	52	54	56	58	60
Jacke	354,346	354,348	354,350	354,352	354,354	354,356	354,358	354,360
Bundhose	354,446	354,448	354,450	354,452	354,454	354,456	354,458	354,460
Latzhose	354,646	354,648	354,650	354,652	354,654	354,656	354,658	354,660
Hemd	354,546	354,548	354,550	354,552	354,554	354,556	354,558	354,560

„ARAMOLL“ Hitzeschutzkleidung

Ausführung A: aus gelbem Spezialgewebe, ca. 600g/m², mit flammenhemmend ausgerüstetem Baumwollnessel gefüttert, für Kontakthitze bis ca. 300-350 °C, kurzfristig auch höher

Ausführung B: wie vor, jedoch mit zusätzlicher Aluminiumbeschichtung (zum Schutz gegen Strahlungshitze bis ca. 1000 °C.)

	Bestell-Nummer	
	Ausführung A	Ausführung B
1) Gießermantel Kragen innen ledergefüttert, Klettverschluss 1.100 mm lang 1.300 mm lang	-	355.211 355.212
1a) Ärmelschürzen 1.000 mm breit Rückseite 160 mm lang, Druckknopfverschluss, Rückseite mit verstellbarer Messingkette verschlossen Vorderseite 1.100 mm lang Vorderseite 1.300 mm lang	-	355.257 355.257A
2) Hosen ohne Brustlatz mit Bundverschluss und Trägern 1.000 mm lang 1.150 mm lang	355.021 355.022	355.221 355.222
3) Hosen mit Brustlatz und Trägern 1.000 mm lang 1.150 mm lang	355.031 355.032	355.231 355.232
4) Jacken 780 mm lang 1.000 mm lang	355.041 355.042	355.241 355.242

Bei Bestellungen zu 1) – 4) bitte Konfektionsgrößen angeben!

5) Kapuzen mit Schulterschutz in üblicher Normalgröße, mit Sichtscheiben aus Verbundglas (150 x 90 mm) Ersatzglas dazu	355.071 355.075	355.271 355.075
6) Schürzen mit Brustlatz, Trag- und Bindebändern Länge x Breite 800 x 1.000 mm 1.000 x 1.000 mm 1.100 x 1.000 mm 1.200 x 1.000 mm 1.300 x 1.000 mm	355.051 355.052 355.053 355.054 355.055	355.251 355.252 355.253 355.254 355.255



355

Fortsetzung umseitig