

Kokillenschichten

jeweils durch Streichen oder Sprühen aufzutragen, je nach Anwendung mit Wasser bis auf den erforderlichen Feststoffgehalt zu verdünnen

I) Wärmeabführende, schwarze Schichten auf Grafitbasis

1) Hydrokollag

Best.-Nr.	435.001	435.002
Inhalt	1 kg	25 kg

2) Aqualon

Best.-Nr.	435.101	435.102
Inhalt	1 kg	30 kg

3) GA 120

Best.-Nr.	435.202
Inhalt	25 kg

4) Cillolin AL 223

Best.-Nr.	435.301	435.302
Inhalt	1 kg	15 kg

5) Cillolin AL 160

optimale Haftung an beweglichen Kokillenteilen, z.B. Kernzügen

Best.-Nr.	435.934	435.935
Inhalt	1 kg	5 kg

II) Isolierende, helle Schichten

1) CG-555

weiß, auf Vermiculit-Basis, besonders für etwas größere Oberflächen oder Steigrohre im Niederdruckguss

Best.-Nr.	435.602
Inhalt	20 kg

2) Deltacast 545

hellbraun, Mischung spezieller, isolierender Mineralien, mittelgrob, für Abgüsse mit großen, ebenen Oberflächen und engen Querschnitten

Best.-Nr.	435.701
Inhalt	5 kg

3) SIMSON-Schlichte

weiß, auf Al-MG-Silikat-Basis, garantiert äußerst glatte, saubere und scharfe Abgüsse, verhindert Ausschuss in wirksamster Weise

Best.-Nr.	435.801
Inhalt	4,5 kg

4) Alu-Schlichte

weiß, auf Bentonit-Basis

Best.-Nr.	435.901	435.902
Inhalt	1 kg	25 kg

5) Cillolin AL 285

weiß, auf keramischer Basis, speziell für AL-Niederdruckguss, erzeugt gleichmäßige Oberflächenstruktur, vermeidet Kaltschweißen, optimale Haftung auch an beweglichen Kokillenteilen

Best.-Nr.	435.910	435.911
Inhalt	1 kg	15 kg

6) Cillolin AL 285 G

wie vor, erzeugt jedoch eine gleichmäßig **gröbere Oberfläche**

Best.-Nr.	435.920	435.921
Inhalt	1 kg	15 kg



WOHO-Kokillenschichten in 5 kg Behältern

1) für Leichtmetallguss

- Weißer Woho** für kleine Gussstücke mit dünner Wandstärke. Best.-Nr. 436.101
- Grün-weißer Woho** für Gussstücke mittlerer Größe mit dünner Wandstärke. Best.-Nr. 436.102
- Super-Woho** für große Gussstücke mit dünner Wandstärke. Best.-Nr. 436.103
- Schwarzer Woho** für kleine Gussstücke mit dicker Wandstärke. Best.-Nr. 436.104

2) für Leicht- und Schwermetallguss

- Hydrosol-Woho** Tauchschlichte für Kokillen und Kerne (hervorragende Gussoberfläche) Best.-Nr. 436.105

3) für Stahlguss

- Grauer Woho** für Stahl- und Graugusskokillen Best.-Nr. 436.106

4) als Tiegelschutz

- Tiegel-Woho** Schutzschlichte für Tiegel und Schöpfgeräte Best.-Nr. 436.107

5) für Steigrohre bei Niederdruckguss

- Steiger-Woho** rotbraun Best.-Nr. 436.108

