

**446B****Reinigungsspray „TN“ Best.-Nr. 988.100**

entfernt Beläge wie z.B. Trennmittelrückstände und Sand-/Harz-Anhaftungen an Kernkästen, Modellplatten und Maschinenteilen. Bestens geeignet bei kalt- und warmtauhärtenden Sanden, nicht geeignet für wasserglasgebundene Sande in Dosen à 500 ml

**446C****Multi-Spray 4X Best.-Nr. 915.301**

4-fach wirksames, transparentes Multifunktionsspray für Kernmacherei und Formerei, Kokile und Instandhaltung. Löst schnell und zuverlässig alle festsitzenden Teile, schützt wirksam vor Korrosion, beseitigt Quietschgeräusche, reinigt schonend und wirkt pflegend, verdrängt Feuchtigkeit. in Dosen à 500 ml

**447****ACHEM-Trennmittel für Sandguss**

Qualitätstrennmittel für den Praktiker  
Produktübersicht/Auswahlkriterien



Produkt	Nassguss	Coltbox CO2	Furan-/Phenolharz	Crowing-Hotbox und ähnliche	Wasserglas - CO2	RedSet - Beta-Set	Ecolotec	Schwierige Entformung mit andere Verfahren	Mittlere Entformung	Leichte Entformung	mit Anuplementen	mit Wachs	Lösemittelfrei	VbF
SG-1007	X							X	X					n.u.
SG-1085	X							X	X	X				n.u.
SG-1142S		X		X	X	X	X	X	X	X			X	Spray
SG-1018		X		X	X	X	X	X	X					AI
SG-1018S		X		X	X	X	X	X	X					Spray
SG-1050		X		X	X	X	X	X	X					AIII
SG-1260R		X	X	X	X	X	X	X	X			X		AI
SG-1008			X					X	X	X		X		AI
SG-1010			X					X	X		X	X		AI
SG-1031S		X	X					X	X		X	X		B
SG-3552		X	X	X	X	X	X	X	X				X	wässrig
SG-3992	X			X			X	X	X	X			X	wässrig
SG-2000				X				X	X	X			X	wässrig

VbF = Verordnung brennbarer Flüssigkeiten; n.u. = nicht unterstellt, da Flammpunkt > 100 °C.

Type	Anwendung/Bemerkung	Bestell-Nr.	
		Lieferform	
SG-1007	Nassguss, gute Trennwirkung Mehrfachentformungen	447.204 160 kg-Fass	447.203 20 kg-Kanister
SG-1085	Nassguss, gute Trennwirkung Mehrfachentformungen	447.252 150 kg-Fass	447.251 20 kg-Kanister
SG-1142S	Lösemittelfrei, Kernherstellung, Spraydose mit 500 ml Inhalt	447.210 Dose mit 500 ml	
SG-1018	Kernherstellung, extrem haftfest, gute Gleiteigenschaft, Vielfachentformungen	447.212 150 kg-Fass	447.211 20 kg-Kanister
SG-1018S	wie SG-1018 als Spraydose mit 500 ml Inhalt,	447.213 Dose mit 500 ml	
SG-1050	haftfest, gute Gleiteigenschaft, Mehrfach- entformungen, ohne Flammenzeichen	447.216 150 kg-Fass	447.215 20 kg-Kanister
SG-1260R	Kernherstellung, Vielfachentformungen	447.257 20 kg-Kanister	
SG-1008	Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm	447.218 140 kg-Fass	447.217 20 kg-Kanister
SG-1010	Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm, mit Aluminium	447.220 150 kg-Fass	447.219 20 kg-Kanister
SG-1031S	ähnlich SG-1010 als Spraydose mit 500 ml Inhalt	447.224 Dose mit 500 ml	
SG-3552	Kernherstellung, extrem haftfest, gute Gleiteigenschaft, Vielfachentformungen	447.244 200 kg-Fass	447.243 25 kg-Kanister
SG-3992	Nassguss, gute Trennwirkung, Mehrfachentformungen, wasseremischbar	447.246 200 kg-Fass	447.245 25 kg-Kanister
SG-2000	heiß- und kalthärtende Verfahren, wasserverdünbar	447.222 200 kg-Fass	447.221 25 kg-Kanister

**447A****ACHEM-Trennmittel für NE-Druckguss**

Qualitätstrennstoffe für den Praktiker

Type	Anwendung/Bemerkung	Bestell-Nr.	
		Lieferform	
DG-2007	Al- und Mg geeignet, helle gleichmäßige Oberflächen Mischung 1:100 bis 1:250	447.302 200 kg-Fass	447.301 25 kg-Hobbock
DG-2017	Al- und Mg geeignet, helle gleichmäßige Oberflächen Mischung 1:30 bis 1:70	447.304 200 kg-Fass	447.303 25 kg-Hobbock
DG-2008	Al- und Mg geeignet, silikonfrei Mischung bis 1:200	447.306 200 kg-Fass	447.305 25 kg-Hobbock