

729



Fräser mit Innengewinde

passend für Oberfräsen der Fabrikate **Striffler, Elu, Scheer** u.ä.
Auf Anfrage!

730




Fräsbüchsen

zum Aufstecken auf den Wechselstrommotor der FZO-Fräse,
für Freihandabrundungen mit Abrundfräsern

Bestell-Nummer	730.117	730.127	730.137
Durchmesser	17 mm	27 mm	37 mm
passend für Abrundfräser R	3/4/5 mm	6/8/10 mm	12/14/15 mm

731



HW (HM)-Schaftfräser für Modellbau-Oberfräsen, Schaft-Ø 8 x 30 mm

Plättchen fest angelötet, Wendeplattenwerkzeuge siehe Art. 732/733

1) Planfräser, zweisehnidig, geschlossene, spandickenbegrenzte Form
(grund- u. flankenschneidend)

Bestell-Nummer	731.124	731.130
Durchmesser	24 mm	30 mm
Schneidenlänge	10 mm	10 mm

2) Nutfräser, zweisehnidig (grund- u. flankenschneidend)

a) zylindrisch

Bestell-Nr.	731.206	731.208	731.210	731.212	731.215	731.216	731.218	731.220	731.222	731.225
Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Schneidenlg.	25 mm	30 mm	30 mm	32 mm	30 mm	32 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Mit anderen Schäften und größeren Ø auf Anfrage!

b) konisch: 1°, 2°, 3° oder 5°*

Durchmesser	Schneidenlänge	Bestell-Nummer			
		1° konisch	2° konisch	3° konisch	5° konisch
6,5 mm	30 mm	731.236	731.246	731.256	731.266
8,0 mm	30 mm	731.238	731.248	731.258	731.268
10,0 mm	30 mm	731.240	731.250	731.260	-
12,0 mm	30 mm	731.242	731.252	731.262	731.272

* Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat!

3) Bündigfräser mit Kugellager, zweisehnidig
genau auf Kugellager-Ø geschliffen

Bestell-Nr.	731.710	731.712	731.720
Durchmesser	9,5mm	12,7mm	19,05mm
Schneidenlänge	25,4mm	25,4mm	19mm
Ersatzkugellager	731.590	731.390	731.790

4) Abrund-Führungsfräser mit kugelgelagertem Anlaufzapfen, zweisehnidig, geschlossene, spandickenbegrenzte Form
Durch Kugellagerung keine Druckstellen an den Modellen!

Bestell-Nummer	731.302	731.303	731.304	731.305	731.306	731.308	731.310	731.312	731.314	731.315
Radius mm	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15
Ges. Lg. mm	57	57	57	57	57	57	62	62	62	62
Ersatzkugellager	1/2" Bestell-Nr. 731.390									

5) Hohlkehlfäser (ohne Anlaufzapfen), zweisehnidig
geschlossene, spandickenbegrenzte BG-Form

Bestell-Nummer	731.403	731.404	731.405	731.406	731.408	731.410
Radius mm	3	4	5	6	8	10
Ges. Lg. mm	38	42	42	42	44	48

6) Führungsfräser mit kugelgelagertem Anlaufzapfen, zweisehnidig
geschlossene, spandickenbegrenzte Form
Durch Kugellagerung keine Druckstellen an den Modellen!

Abmessung	Gesamtlänge	Bestell-Nummer
45°, 36 mm Ø	57 mm	731.501
Ersatzkugellager	1/2"	731.390

7) Scheibennutfräser, zweisehnidig, Ø 40 mm, Bohrungs-Ø 6,35 mm
geschlossene, spandickenbegrenzte Form

Bestell-Nummer	731.620	731.625	731.630	731.635	731.640	731.650	731.660
Nutbreite mm	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Aufnahmespindel	Bestell-Nr. 731.680 mit Kugellager						

Andere Nutbreiten auf Anfrage!



Scheibennutfräser
montiert auf Spindel

Alle Fräswerkzeuge mit Schaftdurchmesser ab 12 mm und Werkzeuge mit Schneidendurchmesser über 16 mm nur mit gespanntem Werkstück verwenden.