

## Staubfreies Fräsen von Hartschaum durch Direktabsaugung (Fortsetzung)

### Fräsmotoren mit Hohlwelle

als Baustein zum Umrüsten konventioneller Fräsmaschinen, Saugluftstutzen 50 mm Ø  
Zubehör: 1 Überwurfmutter, 2 Hakenschlüssel

Technische Daten	Bestell-Nummer	
	752.004	752.005
Leistung [kW]	4,0	4,4
Spannung [V]	400	400
Frequenz [Hz]	50	200
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	6000	12000

#### Optional lieferbar:

- Absaugschlauch für die Verbindung von Fräsmotor und Absaugung
- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung von 2000 bis 6000 bzw. 12000 min<sup>-1</sup>



**752B**

### Hohlfräser mit Raspelverzahnung für Fräsmaschine BW 900 und Fräsmotoren mit Hohlwelle

- für schnelles Ausräumen von Hartschaummaterial
- für feine, maßgenaue Fräsergebnisse
- hohe Standzeit durch Spezialhärtung
- ein polierter, strömungsgünstiger Absaugkanal mit Saugöffnungen sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
- schnell auswechselbare Fräser- Tops ermöglichen den raschen Wechsel auf andere Kopfformen und den Austausch des am meisten beanspruchten Teils der Fräser

T = nutzbare Frästiefe	Kopf- form	D = Durchmesser / Bestell-Nr.					
		15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
120 mm	W	752.011	-	-	-	-	-
	X	752.012	-	-	-	-	-
	Y	752.013	-	-	-	-	-
	Z	752.014	-	-	-	-	-
200 mm	W	-	752.021	-	-	-	-
	X	-	752.022	-	-	-	-
	Y	-	752.023	-	-	-	-
	Z	-	752.024	-	-	-	-
250 mm	W	-	752.081	-	-	-	-
	X	-	752.082	-	-	-	-
	Y	-	752.083	-	-	-	-
	Z	-	752.084	-	-	-	-
300 mm	W	-	-	752.141	752.151	-	-
	X	-	-	752.142	752.152	-	-
	Y	-	-	752.143	752.153	-	-
	Z	-	-	752.144	752.154	-	-
350 mm	W	-	-	752.191	752.201	752.221	752.231
	X	-	-	752.192	752.202	752.222	752.232
	Y	-	-	752.193	752.203	752.223	752.233
	Z	-	-	752.194	752.204	752.224	752.234
400 mm	W	-	-	-	752.241	752.261	752.271
	X	-	-	-	752.242	752.262	752.272
	Y	-	-	-	752.243	752.263	752.273
	Z	-	-	-	752.244	752.264	752.274
450 mm	W	-	-	-	752.281	752.301	752.311
	X	-	-	-	752.282	752.302	752.312
	Y	-	-	-	752.283	752.303	752.313
	Z	-	-	-	752.284	752.304	752.314
500 mm	W	-	-	-	-	752.331	752.341
	X	-	-	-	-	752.332	752.342
	Y	-	-	-	-	752.333	752.343
	Z	-	-	-	-	752.334	752.344
Ersatz-Wechsel-Fräser-Tops	W	752.351	752.356	752.361	752.366	752.376	752.381
	X	752.352	752.357	752.362	752.367	752.377	752.382
	Y	752.353	752.358	752.363	752.368	752.378	752.383
	Z	752.354	752.359	752.364	752.369	752.379	752.384

- gewünschte Kopfform bitte angeben (bei Form Y Stirnradius R und bei Form Z Höhe H angeben)
- Hohlfräser mit integrierter Modellschräge sowie andere Größen und Formen sind auf Anfrage lieferbar.

**Planfräsköpfe** 150 mm Ø, Stirnfläche ganz und Umfang 40 mm hoch verzahnt

Bestell-Nr.	752.395	752.396	752.397
H = Länge mm	100	200	300

Auswahl verschiedener Kopfformen:

