

**928****Metall-Polierkitt „Alu Superior“ Best.-Nr. 434.260****(1-komponentig**, gebrauchsfertig), max. Schichtdicke 2mm

temperaturbeständig bis 300°C, für Reparaturen an Alugussteilen; besonders gut polierfähig; ausgezeichneter Metalleffekt. Metallgehalt: 90%.

in Dosen à 1 kg

Spezial-Verdünnung dazu à 0,5 Ltr. **Best.-Nr. 434.270****929****Super-Metall silber Best.-Nr.929.001**Aluminiumhaltige 2-Komponenten-Kunststoffmasse zur Reparatur schadhafter Gussteile aus Alu- und Eisenguss, bei der Karosserie-Reparatur als Zinnaustausch und zum Überspachteln von Schweißnähten einsetzbar. Wärmefest **bis 220°C** für ca. 30 Min.in **1,4 kg-Gebinden inkl. Härter****930****ELGO-Plastics**, 2-komponentig

jeweils komplett mit Härter



Produkt	Eigenschaften/Anwendungsgebiete	Gebindegröße
ELGO-Plastik (MB)	<b>Bestell-Nummer 930.001</b> <b>Spez. Gewicht 1,4</b> rotbraun, universell einsetzbar als Hohlkehlschpachtel und bei Verwendung von Kunstholzen bzw. Plattenmaterial	3 kg
ELGO-Plastik (HP)	<b>Bestell-Nummer 930.201</b> <b>Spez. Gewicht 1,4</b> etwas heller und etwas feiner als die Type MB	3 kg
ELGO-Leichtplastik (LP)	<b>Bestell-Nummer 930.203</b> <b>Spez. Gewicht 1,25</b> cremefarbener Spachtel von hoher Dichtigkeit und geringem Gewicht; sehr gut zu bearbeiten, werkzeugschonend	3 kg
ELGO-Füllplastik (FP)	<b>Bestell-Nummer 930.204</b> <b>Spez. Gewicht 0,88(!)</b> modellierbares Material, sehr fein und sehr gut für große Hohlkehlen geeignet, abriebfeste Oberfläche Ergiebigkeit ca. 1,14 l/kg	20 kg
ELGO-Härter	rot <b>Bestell-Nummer 930.101</b> weiß <b>Bestell-Nummer 930.102</b>	60 g-Tube 60 g-Tube

**931****ELGO-Polyester-Schnellspachtel**, 2-komponentig

jeweils komplett mit Härter, universell einsetzbar



Produkt	Eigenschaften/Anwendungsgebiete	Gebindegröße
ELGO-Plastik soft/beige	<b>Bestell-Nummer 931.001</b> <b>Spez. Gewicht 1,93</b> kompaktes Material mit einer sehr gut zu bearbeitenden Oberfläche; für Modellplatten und im Formenbau etc.	2,5 kg
ELGO-Plastik weiß	<b>Bestell-Nummer 931.101</b> <b>Spez. Gewicht 1,94</b> wie ELGO-Plastik soft/beige, jedoch mit einer festen Oberfläche	2,5 kg
ELGO-Härter	rot <b>Bestell-Nummer 930.101</b> weiß <b>Bestell-Nummer 930.102</b>	60 g-Tube 60 g-Tube

**932****Kombispachtel**, 1-komponentig **Bestell-Nummer 932.101**Farbton  
grau/grün

Eigenschaften/Anwendungsgebiete

**Spez. Gewicht 1,56**  
Feinspachtel für kleine Unebenheiten, Schleifriefen auf Metall und Holz; lufttrocknend, je nach Auftragsdicke in 30 – 60 Minuten

Gebindegröße

2 kg