

Misch-Zusatzstoffe

(einfärben, beschleunigen, verdünnen, thixotropieren)

1) Biresin®-Farbpasten, in Dosen à 500 gr.

zum Abtönen von Epoxid- und Polyurethan-Harzen.
Farbzugabe: 1 – 5 Gewichtsteile auf 100 Gewichtsteile Harz

Die Farben blau, rot und grün werden zur lasierenden (transparenten) Einfärbung verwendet. Die (Mit-)Verwendung der Farbtöne weiß, schwarz und gelb gibt den Harzen eine opake Farbe.

Bestell-Nr.	959.101	959.102	959.103	959.104	959.105	959.106
Farbe	rot	grün	gelb	blau	schwarz	weiß

2) Katalysator Biresin® HC 586 **Bestell-Nr. 959.301**
Reaktionsbeschleuniger (Topfzeitverkürzung) für PUR-Systeme mit MDI-Härtung. Zusatzmenge je nach Harz-Type 0,05 – 1,0%, in Dosen à 0,5 kg.

3) Sikamol® **Bestell-Nr. 959.401**
Weichmacher für PUR-Systeme zur Erhöhung der Flexibilität, auch für die Schmierung und Reinigung von PUR-Verarbeitungsgeräten geeignet. Mit steigendem Zusatz sinken die Shore-Härte sowie die Festigkeitswerte und es verlängern sich die Topfzeit und die Aushärtezeit. In 10-kg-Eimern.

4) Thixotropiermittel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Dichte kg/l	Verpackungseinheit
959.501	Aerosil	weiß	2,2	10kg-Säcke
959.502	Stellmittel T	weiß	0,96	1kg-Eimer



959

Trichter aus Polyethylen **Bestell-Nr. 960.001**

konisch, zum Eingießen von Kunstharzen, passend in Gieß-Schläuche 960.119 (siehe unten). 175 mm ganze Höhe (nach 50 mm abgesetzt), 85 mm oberer Ø einschli. Rand. 55 mm Einlauf-Ø, 19 mm Auslauf-Ø außen



960

Schläuche aus PVC, glasklar

Bestell-Nr.	Innen-Ø	Wandst.	Außen-Ø
960.107	7 mm	1 mm	9 mm
960.119	19 mm	2,5 mm	24 mm
	(Passend zu Trichter 960.001)		



960A

Rührfix-Mischer

preisgünstiges Mischgerät, 50 kg Füllgut bei einem Mischvorgang, robust, stabil, unkompliziert, homogene Mischungen, gründliche Aufrührung ohne Rückstände; komplett mit Rührer, Kübel und Einfüllabdeckung

Bestell-Nr.	max. Inhalt	Motor			Gewicht	lieferbare Ersatzteile	
		Spannung	Leistung	U/min.		Kübel	Rührer
961.065	65 l	230 V	0,75 kW	68	44 kg	961.165	961.265



961

Druckluft-Handmischer DHM 8 **Bestell-Nr. 961.301**

leicht und handlich, durchdachte, robuste Konstruktion, leistungsstark, Drehzahl stufenlos regulierbar, preisgünstig

Lieferumfang:

Druckluftmotor mit angeschraubtem Haltegriff, Rührstab mit Rührkorb

Gewicht	Leistung	Betriebsdruck	Drehzahl	Stablänge	Rührer-Ø
1,8 kg	0,34 kW	3 – 8 bar	800/min	600 mm	120 mm

Wie bei allen Druckluftgeräten ist eine Wartungseinheit vorzuschalten!



961A

Statikmischer

in diversen Ausführungen
Auf Anfrage!



961B